

Gärsnäs

Skötsel och användaranvisning av oljade ytor.

Skötsel.

Oljade ytor skall underhållas med ny oljning.
Används oljade produkter i utomhusmiljö bör dessa underhållsoljas vår och höst.
För produkter inomhus efter behov.

Ny oljning föregås med slipning med slippapper i kornstorlek 220-240.
Slipning måste ske i träets fiberriktning! Ej tvärs fibrer, detta ger fula tvärrepor.
Efter slipning avtorkas ytor med väl urvriden torkduk.
Ny oljning rekommenderas direkt efter slipning.

Olja väljs efter var produkter används. För inomhusmiljö eller utomhusmiljö.
Lokal färghandlaren kan rekommendera rätt oljeprodukt och påföringsmängd.

Placera aldrig varma och/eller fuktiga föremål direkt på bordsytor.

Spill av matrester eller drycker borttogs omedelbart för att eliminera fläckar/missfärgningar.
Fuktiga utsidor på glas, flaskor eller dylikt med vatten, alkohol eller annat, skall inte kvarlämnas direkt på bordsytan. Detta kan ge bestående avtryck.

Rengörning:

Vid svårare nedsmutsning kan ett mildt rengöringsmedel (utan ammoniak och/eller slipmedel) användas. Rengöringsmedlet skall vara utspätt enligt tillverkarens rekommendationer.
Efter avtorkning med fuktig trasa skall ytor torrtorkas med mjuk torkduk/trasa.

Använd aldrig lösningsmedel, syror, alkalier eller andra skarpa rengöringsmedel.
Använd aldrig stålull, tvålull eller andra mekaniska rengöringshjälpmedel än ovan.
Ovanstående ger bestående skador.

Postadress:
GÄRSNÄS AB
Malmövägen16-18
272 61 GÄRSNÄS

Telefon:
+46 (0) 414 530 00
Telefax:
+46 (0) 414 506 16

Org.nummer:
556044-4746

Bank:
Sparbanken Syd
Bankgiro:
662-5024

E-post:
info@garsnas.se
Internet:
www.garsnas.se