

## Skötselråd

---

Genom att vårda och ta hand om din möbel förlänger du livslängden och kan njuta av den även långt där framme i framtiden. Sköt om din möbel med regelbunden rengöring och underhåll. Det kan vara bra att då och då kontrollera om eventuella skruvar och beslag behöver dras åt i efterhand.

Alla möbler påverkas av solljus, särskilt textilier. Skydda möbeln mot direkt solljus och tänk på att även material med god ljusåktighet kan blekna. Skydda alltid materialen från smuts, vätskor och varma föremål. Ta bort fläckar omgående. Tänk också på att inte placera möbeln för nära en direkt värmekälla. Placera aldrig varma och/eller fuktiga föremål direkt på en möbelyta. Fuktiga utsidor på glas, flaskor eller dylikt ska inte placeras direkt på möbelytan.

### Trä

Trä är ett levande och relativt mjukt material som naturligt kan ändra utseende med tiden. Torka regelbundet med en torr eller väl urvriden vattenfuktad trasa. Om nödvändigt, använd ett mildt miljömärkt rengöringsmedel. Torka alltid torrt med torr trasa. Vissa streck och fläckar, t.ex. på stolsben lämnade av skosulor, kan lätt tas bort med ett suddgummi. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan.

Efter kundens önskemål levererar vi olika typer av ytbehandlingar på trä. Beroende på vilken ytbehandling du valt vårdar du materialet på olika sätt. Är du osäker på vilken ytbehandling din möbel har - fråga oss!

### Olja

Torrtorka/damma vid daglig rengöring. Vid nedsmutsning kan ett mildt miljömärkt rengöringsmedel (utan ammoniak och/eller slipmedel) användas. Torka alltid torrt med torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel, syror, alkalier eller andra aggressiva rengöringsmedel. Använd aldrig stålull, tvålull eller andra mekaniska rengöringshjälpmedel vilket ger bestående skador.

Oljade ytor underhålls med ny oljning. Används oljade produkter i utomhusmiljö bör dessa underhållsoljas vår och höst. För produkter inomhus efter behov. Ny oljning föregås med slipning med slippapper i kornstorlek 220-240. Slipning måste ske i träets fiberriktning för att undvika tvärrepor. Efter slipning avtorkas ytor med väl urvriden trasa. Ny oljning bör ske direkt efter slipning. Olja väljs efter var produkter används - för inomhusmiljö eller utomhusmiljö. Fråga din lokala färghandlare för rätt produkt och påföringsmängd.

### Hårdvaxolja

Ytor som utsätts för slitage behöver efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt. Torrtorka och dammsug regelbundet.

För fuktutskänning, uppfräschning, borttagning av fläckar och regelbundet underhåll - vänligen ta del av tillverkarens specifika skötselråd som finns att ladda ner på vår hemsida.

### Såpade ytor

Ytor som behandlats med såpa, måste ständigt påföras ny behandling. Vid dagligt bruk skall ytor såpas på nytt minst en gång var 14:e dag eller vid behov. Ytor rengörs med en väl urvriden vattenfuktad trasa och torrtorkas.

# Gärsnäs

Såpade ytor som efter en tid känns sträva kan slipas med fint sandpapper. Korn 220–240. Slipning måste ske i träets fiberriktning för att undvika fula tvärrepor. Efter slipning avtorkas ytor med väl urvriden trasa. Ny såpning rekommenderas direkt efter slipning.

## Lackerade ytor

Observera att lackerade träytor är fullt uthärdade ca en månad efter leverans. Innan ytan är färdighärdad är den känslig mot repning. Datorer och annan utrustning med gummifötter kan under uthärdningstiden reagera med lackytan och kan då ge bestående märken, därför skall utrustning under denna tid förses med filttassar, eller bordsytan skyddas på annat sätt.

### • Vattenbaserad lack

Vid eventuella fläckar skall ytan rengöras så snart som möjligt. För rengöring används med fördel handdiskmedel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten på en väl urvriden trasa. Torka sedan av med rent vatten och torka torrt.

För att bevara utseende och finish bör du tänka på att inte använda;

- alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel som till exempel Ajax, klorin etc.
- lösningsmedel som till exempel lacknafta eller T-röd
- preparat som innehåller slipmedel som till exempel skurpulver
- repande verktyg eller svampar så som stålull eller slipande svampar

Tänk på att inte låta rengöringsmedel eller annan vätska stå och "dra". För möbler och ytor avsedda att användas i offentlig miljö, som på till exempel sjukhus och äldreboenden, är det även viktigt att tänka på att inte använda desinfektionsmedel som innehåller hög koncentration av alkohol eller alkaliska ämnen, som till exempel 48% sprit. Det finns desinfektionsmedel som med fördel kan användas, men som inte påverkar den målade/lackade ytan nämnvärt, t.ex Dax Alco Free (CCS Healthcare) och Virkon (Viroderm).

Tejp och andra främmande ämnen så som till exempel, häftmassa och hudkräm kan mjuka upp färgfilmen och leda till avflagning/färgsläpp.

### • Polyuretanlack

Vid eventuella fläckar skall ytan rengöras så snart som möjligt. För rengöring används med fördel handdiskmedel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten på en väl urvriden trasa. Torka sedan av med rent vatten och torka torrt. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller slipande svampar. Tänk på att inte låta rengöringsmedel eller annan vätska stå och "dra".

För desinfektion - efter rengöring - kan 48% sprit (etanol) användas vid avtorkning. Avtorkning bör ske utan tryck eller gnuggning. För utförligare skötselråd i vårdmiljö, kontakta oss!

## Linoleum

Ta bort alla fläckar så fort som möjligt. Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Torka ytan torr efter rengöringen. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan.

För utförligare skötselråd för linoleum - vänligen ta del av tillverkarens specifika skötselråd som finns att ladda ner på vår hemsida.

## Laminat

Ta bort alla fläckar så fort som möjligt. Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Torka ytan torr

# Gärtnäs

efter rengöringen. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan.

För utförligare skötselråd för laminat - vänligen ta del av tillverkarens specifika skötselråd som finns att ladda ner på vår hemsida.

## Gjutjärn

Gjutjärn avtorkas med torr trasa. Vid svårare nedsmutsning kan detaljen avtorkas med en mycket väl urvriden vattenfuktad trasa på de områden det gäller. Vid kraftig tillförsel av fukt kan gjutjärnet rosta. Var mycket försiktig vid rengöring av gjutjärn. Använd aldrig lösningsmedel, syror, alkalier eller andra skarpa rengöringsmedel. Använd aldrig stålull, tvålull eller andra mekaniska rengöringshjälpmedel då detta ger bestående skador.

## Textil

Våra möbler levereras alltid med kundvalt tyg. Kontakta respektive tygleverantör för det specifika tygets tvättråd innan du börjar rengöra möbeln!

Regelbunden rengöring gör att tyget håller längre och förlänger möbelns livslängd. Dammsug möbeln regelbundet. Fläckar och spill bör tas bort så snart som möjligt. Använd lämplig rengöringsprodukt eller en mild vattenlösning om tyget tål vattenrengöring. Prova först rengöringsmedlet på en mindre synlig del av tyget. Tänk på att vattenfläckar kan uppstå om du försöker lösa upp en fläck med en vattenlösning. Dammsug alltid tyget så mycket som möjligt runt om fläcken innan du påbörjar fläcklösning.

## Läder

Om du vårdar din lädermöbel kommer den att få unik patina och bli vackrare och vackrare med åren. Läder är ett naturmaterial och då ingen hud är den andra lik kan utseendet på lädret variera. Tänk på att skydda lädret mot direkta värmekällor och fläckar från vätska.

Vid daglig rengöring torkar du lädret med torr trasa alternativt använder lädervål som bevarar lädrets egenskaper. Polera bort rester av lädervål med en mjuk trasa. En lädermöbel måste vårdas och behandlas regelbundet. Vi rekommenderar tvätt- och rengöringsprodukter från Leather Master Scandinavia ([www.leathermaster.se](http://www.leathermaster.se)).

## Dun

Plymåer och kuddar stoppade med dun måste "puffas" då och då för att formen ska bibehållas. Våra plymåer innehållande dun är sydda i pocket teknik med små fack som gör att dunet inte klumpar ihop längst ner i plymån.

## Stål

Allt vårt stål är ytbehandlat - förkromat (krom III) eller pulver lackat. Torka av med en lätt vattenfuktad trasa vid daglig rengöring. Vid behov kan ett miljömärkt rengöringsmedel användas. Torrorka alltid ytan efter rengöring. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan. För en kromad yta som är hårt smutsad kan ren alkohol användas vid fläckborttagning. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall.